



Securifor® system

SECURIFOR SYSTEMET
ER ET SYSTEM SOM
BESTÅR AV KRAFTIG
SVEISET PANEL, MED
HØJ SIKKERHET
MASKESTØRRELSE SOM
UMULIGGJØR KLATRING.
SYSTEMET LEVERES MED
TRE TYPER STOLPER.

Fordeler

Høy sikkerhet

Den smale maskevidden og robuste trådtykkelsen på 4 mm gjør Securifor til et sikkert gjerde som det er meget vanskelig å kutte eller klatre i.

Lang levetid

Den beste overflatebehandling fra Bekaert garanterer en ekstra lang levetid. Etter behandling med sink, legges et lag med grunning, for å oppnå optimalt feste for polyestere (min. 100 micron)

Totalt system

Securifor er et system bestående av spesielle sikkerhets-funksjoner på alle komponenter, tre typer stolper, porter og tilbehør.

Store bruksområder

Securifor har blitt brukt på mange områder med stor suksess hvor sikkerhet er av største viktighet, for eksempel militære områder. Bekaert tilbyr skreddersydde løsninger for spesielle behov, slik som fengsler og lignende.



Paneler

Panelene er fremstilt i kraftig høysikkerhets sveiset nett, med lengde på 2518,6 mm, og høyde på 2010,6 eller 2417 mm. Flere paneler kan også monteres i høyden.

Spesial kvaliteter

For maksimum sikkerhet er maskevidden kun 76,2 x 12,7 mm. Den ekstra kraftige tråden på 4 mm, garanterer god sikkerhet. Herdede tråder, sveist i et tett nett, gjør det nesten umulig å benytte seg av vanlige avbitere eller boltesaks. Belagt med Bezinal (95% sink og 5% aluminium), eller galvanisert og plastbelagt gir meget lang levetid. Alle sveisepunktene er garantert minimum 50% av stålstyrken. Maskene er også konstruert for å gi godt gjennomsyn. Dette er viktig for kameraovervåkning og gjenkjenning av eventuelle inntrengere. Gjerdet er også kompatibelt med elektronisk alarm og føler system.

I tester, utført av politiet, hadde Securifor 40 ganger bedre forsinkelses resultat enn andre gjerder. En meget vesentlig faktor i fengsler etc.

Sikkerhets godkjent for kontorer og bedrifter i flere europeiske land Testresultater på skudd-og bombe-sikkerhet er tilgjengelig på forespørsel

Porter

Securifor systemet har porter i samme utførelse som panelene, og med samme sikkerhet.

Farger

Standar farge er RAL 6005. Andre farger og Bezinal belegg på forespørsel.

Bruksområder

Securifor systemet er utviklet for alle områder hvor total sikkerhet er viktig: varehus, lager, kraftanlegg, labratorier, militæranlegg, fengselsvesnet etc. Ved spesielle behov kan løsninger utvikles.

Stolper og festemateriell avhengig av sikkerhetsnivået, tilpasses gjerde mad; stolpe type, panel bredde og høyde, og type festemateriell.



Type 1 System av firkantstolper og infestnings detaljer

Stolpe med doble hull for front montering av to paneler parallelt. Hjørnестolper med ett hull på hver utvendig side for hjørnemontering.

Mellom- og ende-stolper: 80 x 60 x 2,5 mm. Hjørnестolper: 80 x 60 x 3 mm.



Type 2 System av firkantstolper og frontplater.

Stolpe er 80 x 60 x 2,5 mm eller 120 x 60 x 3 mm, med påsveiset plate i bunnen. Panelene blir sikret med frontplatene og sikkerhetsbolter.



Type 3 System med stolper med HEA-profil.

Stolpene har HEA 100 profil, og fotplate påsveiset i bunnen.

Panelene er sikret ved bruk av frontplater, og rustfrie stålskruer, og rustfrie konede muttere med „snap-off“ hoder.

Type 2 og 3 kan også leveres med antivibrasjons lister for eventuell støybegrensning.



TILBEHØR SECURIFOR

Gjerdehøyde festedetaljer mm	Panelstørrelse B x H mm	stolpe profiler mm	lengde stolper mm	profil dekk plate mm	lengde deknings plate mm	antall festedetaljer pr. miljøen og endestolpe
FØR STØLPETTYPE 1						
2000	2518,6 x 2010,6	80 x 60 x 2,50	2600	-	-	2 x 7
2400	2518,6 x 2417,0	80 x 60 x 2,50	3100	-	-	2 x 8
FØR STØLPETTYPE 2						
2000	2518,6 x 2010,6	80 x 60 x 2,50	2200	60 x 6	2090	9
2500	2518,6 x 2417,0	80 x 60 x 2,50	2700	60 x 6	2510	10
4000	2 x (2518,6 x 2086)*	120 x 60 x 3,00	4250	60 x 6	2 x 2090	18
FØR STØLPETTYPE 3						
5000	2 x (2518,6 x 2506)*	HEA 100	5200	100 x 6	2 x 2510	20
6000	3 x (2518,6 x 2086)*	HEA 100	6400	100 x 6	2 x 2090	27

* eller panel i et stykke til 6300 mm